

Vernis solvanté

Vernis copolymère en phase solvant
classification selon la norme afnor NFT
36005 famille 1, classe 7b

Description

LE MORTEXIA vernis solvant est un vernis de finition est une résine transparente à base solvant conçu pour

l'extérieur et l'intérieur, il a une grande dureté, il sèche rapidement, résiste à l'abrasion et aux produit chimiques.

Un fini lustré qui rehausse et préserve l'apparence du pavé uni et du béton pour longtemps.

- Aspect brillant
- Séchages rapide
- Facile d'application
- Résistance à U.V
- Durable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne adhérence sur support béton métal...
- Bonne résistance chimique.

Domaine d'application

Recommandé pour protéger toutes surfaces poreuses comme le béton la brique le ciment la pierre etc.

Vernis pour béton imprimé

Vernis pour béton ciré

Vernis pour bois vernis métal

Primer pour peinture

Il résiste les dommages causés par l'eau le soleil les dégâts de produits chimiques ou de pétrole ainsi que le sel de déglçage.

Consommation

Environ 7 à 10 m² / litre .

Condition d'application

Température d'emploi de +5° C à +35° C

Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel , ni sur support chaud.

Mode d'emploi

Bien mélanger avant l'utilisation.

Appliquer à une température entre 5-35° C au rouleau ou pistolet.

Deux couches sont nécessaires pour un fini très brillant d'apparence mouillé.

Pour de meilleur résultat ne pas appliquer en couche trop épaisse. Ne pas utiliser lorsqu'il Ya risque de pluie pendant 36 heures.

Nettoyer l'équipement avec le diluant à peinture.

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Transparent
Masse volumique (g/cm ³)	1.05±0.02
Indice d'acide (mg OH/gr. Résine)	5-10
Sec à la touche (mm)	15
Sec à la profondeur	3-2 heures à 25° C

Conditionnement

Est conditionné dans des bidons de 18 litres.

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité

Stockage

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité