

# Démoulant L100

Démoulant liquide à base d'huiles minérales pour décoffrage béton

## Description

Le Mortexia Démoulant L 100 est un produit de démoulage à base d'huiles minérales non émulsionnables et non biodégradables. Il se présente sous forme d'un liquide visqueux prêt à l'emploi. Il convient à tous types de coffrages.

## Domaine d'application

- \* Coffrages bois
- \* Coffrages métalliques (tunnel, banche et table)
- \* Coffrages glissants
- \* Préfabrication lourde
- \* Préfabrication d'éléments en béton : poutrelles, bordures de trottoirs, éléments décoratifs, etc.
- \* Béton sans étuvage ou étuvé jusqu'à 70C°

## Propriétés & Effets

Le Mortexia Démoulant L 100 est un produit très stable formant une fine pellicule qui empêche toute adhérence du béton ou de la laitance sur le coffrage.

Le Mortexia Démoulant L100 permet d'obtenir du beau béton brut de décoffrage et ne laisse pas de trace huileuse sur le béton. L'adhérence des peintures ou enduits de finition sur le béton décoffré n'est pas altérée.

Le Mortexia Démoulant L100:  
 Augmente la rotation des coffrages.  
 Préserve les coffrages en augmentant leur durée de vie.  
 N'est pas corrosif pour les coffrages métalliques.

## Mode d'emploi

Le Mortexia Démoulant L 100 est prêt à l'emploi, et ne nécessite aucun ajout ni dilution.

Appliquer uniformément une fine couche du produit à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.

Agent démoulages à saupoudrer sur la surface des parties béton frais-empreinte de moule.

## Consommation

1 litre de mortexia d'émouleur P permet de traiter 30 à 50m de coffrage selon le type (bois, métal...).

## Caractéristiques

Caractéristique de la poudre	
Couleur	jaunâtre
Densité	0.86 + 0.02
PH (NA367)	5-6

## Conditionnement et Stockage

Le Mortexia Démoulant L100 : est conditionné en bidons de 10, 5 et 20 litres.

### Durée de conservation :

01 année dans son emballage d'origine intact.