

Latex

Résine d'accrochage a base de latex pour mortiers et béton

Description

Le mortexia latex est une émulsion de résine synthétique qui se présente sous la forme d'un liquide laiteux

Il est destiné à la confection d'une membrane d'étanchéité très souple et adhérente sur tous les supports en béton neufs anciens.

- * Améliore l'adhérence
- * Améliore la maniabilité
- * Augmente la performance

Domaine d'application

- * Reprise de bétonnage.
- * Montage et jointoiement des maçonneries.
- * Reprofilage et réparation ponctuels.
- * Chape et pose scellée.
- * Scellement.
- * Gobetis d'accrochage.

Caractéristiques

Densité1.0
 PH8.0

Mode d'emploi

Dosage MORTEXIA LATEX remplace dans le mortier la quantité d'eau de gâchage équivalente avec un effet plastifiant.

Préparation

Diluer MORTEXIA LATEX dans l'eau de gâchage du mortier ou du béton en respectant les proportions indicatives mentionnées dans le tableau.

Consommation

Voir tableau sous la rubrique conditions d'application.

Conditionnement et Stockage

LE MORTEXIA LATEX est livré en bidon de 5 et 20 litres.

Conservation : 1an à Partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Exemple de travaux	Type de mortier	Eau de gâchage du mortier
Reprise de bétonnage Reprofilage et réparation ponctuels Petits scellements.	Ciment + Sable 1 seau + 2 seaux	MORTEXIA LATEX + eau 1 Volume + 3 volume
Gobetis d'accrochage pour mortiers	Ciment + Sable 1 seau + 2 seaux	
Montage de parpaings briques Chapes minces résistantes à l'usure	Ciment + Sable 1 seau + 3 seaux	MORTEXIA LATEX + eau 1 Volume + 3 volume
Gobetis d'accrochage pour plâtre		
Mortier pour pose scellée	Mortier à 350 kg de ciment par m3 de sable sec	MORTEXIA LATEX + eau 1 Volume + 3 volume